

Premicerchio - Rim clamp



 Ideale per pneumatici ribassati, run flat e cerchi sportivi in lega leggera

 *Ideal for use above all on low profile and run flat tyres and light alloy racing rims*



Il kit premi cerchio è particolarmente indicato quando si opera su pneumatici ribassati, run flat e cerchi sportivi in lega leggera.

La funzione di questa attrezzatura è molto importante e serve ad aiutare l'utilizzatore a bloccare correttamente la ruota sul autocentrante della macchina in maniera da garantire una presa sicura ed ottimale.

La posizione di installazione del braccio premi cerchio è garantita dalla presenza dello stallonatore pneumatico SP 2000 quindi si rende necessario la sua presenza per procedere al montaggio di questo kit.

La salvaguardia del cerchio e la minore fatica per l'operatore sono le principali caratteristiche del kit premi cerchi come hanno riconosciuto i principali costruttori di cerchi e di pneumatici.



● Operazione facilitata di bloccaggio del cerchio ● *Easier tyre clamping procedure*

- Braccio pressore del cerchio ideale per pneumatici super ribassati, run flat e cerchi sportivi in lega leggera
- Funzionamento completamente pneumatico
- Installabile direttamente sullo smontagomme in abbinamento con lo stallonatore SP 2000

DATI TECNICI

forza sul disco stallonatore	3000 N
alimentazione	pneumatica
pressione di esercizio	5 bar
peso	20 kg



The rim clamp kit is ideal for use above all on low profile and run flat tyres and light alloy racing rims. This device serves a very important purpose, helping the user to clamp the wheel on the machine's turntable correctly to ensure secure, optimal gripping.

The rim clamping arm is installed on the SP 2000 pneumatic bead breaker, which therefore must be present before the kit can be fitted.

Rim protection and less effort for the operator are the rim clamp kit's key features, as recognised by the main rim and tyre manufacturers.



- *Rim clamping arm ideal for extra low profile and run flat tyres and light alloy racing rims*
- *Fully pneumatic operation*
- *For installation directly on the tyre changer in combination with the SP 2000 bead breaker*

TECHNICAL DATA

<i>force on the bead breaker disc</i>	<i>3000 N</i>
<i>power supply</i>	<i>pneumatic</i>
<i>operating pressure</i>	<i>5 bar</i>
<i>weight</i>	<i>20 kg</i>

Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to modify the features of its products at any time.
Code: DPCC000370A - 01/2018

Per aiutare il pianeta ottimizzando il consumo di carta, i nostri cataloghi sono consultabili sul sito www.corgi.com. Una stampa responsabile aiuta a preservare l'ambiente. To protect the planet and reduce paper usage, our catalogues are viewable online at the website www.corgi.com. Printing responsibly contributes to saving the environment.

