

# LIFTING EQUIPMENT

## TABELLA "A"

* installazione ad incasso	Peso proprio apparecchiatura (kg)	Carico max ammesso (kg)	Altezza max sollevamento (mm)	Superficie appoggio (cm <sup>2</sup> )
ERCO 5000/5001	2.350	5.000	2.000	16.940 / 15.059
ERCO 4400/4401	2.070/2.400	4.400	2.000	16.940 / 15.059
ERCO 3600/3601	1.810/2.210	3.600	2.000	16.940 / 15.059
ERCO 351	850	3.500	1.800*	4.915
ERCO 321	440	390	1.000	13.500
ERCO 301	818	3.000	1.900	3.624

## TABELLA "B"

ERCO 5022 CEL	900	5.000	2.005	2.926,83
ERCO 4022 CEL	850	4.000	1.985	2.103,70
ERCO 3222 CEL	600	3.200	1.985	1.973,32
ERCO 3212	690/700	3.200	2.008-2.020	2.327-7.893
ERCO 25 S	355	2.500	415	5.825
ERCO 25 TP	390	2.500	500	17.310
WL 50B	160	50	1.050	828
BL 600	275	600	1.200	14.800
BL 300	160	300	1.000	8.644,5

### Caratteristiche tasselli di fissaggio a terra:

	Tipo	Lunghezza (mm)	Diametro foratura (mm)	Diametro filetto	Carico ammissibile** (kg)	Planarità pavimento mm/m
Modelli in TAB."A":	meccanico	140	12	M8	390	3
BL600 / BL300	"	80	10	M10	760	3
ERCO 5022 CEL	"	190	24	M16	1300	3
ERCO 4022 CEL	"	190	24	M16	1300	3
ERCO 3222 CEL	"	185	18	M12	810	3
ERCO 3212	"	143-195 160	12-18 15	M12-M12 M10	970-810 520	3

\*\*a trazione in calcestruzzo di classe B25

1. Il pavimento deve essere in grado di reggere un carico pari alla somma del peso proprio dell'apparecchiatura e del carico massimo ammesso, tenendo conto della base di appoggio al pavimento e dei mezzi di fissaggio previsti.
2. Le eventuali operazioni per l'allacciamento al quadro elettrico dell'officina devono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato ai sensi delle normative di legge vigenti, a cura ed onere del cliente.



NEXION SPA - ITALY - Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento di Minio srl - A sole shareholder Minio company

[www.corgi.com](http://www.corgi.com) - [info@corgi.com](mailto:info@corgi.com)

Cod. DPCG000905 del 01/18